






Nazwa	Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HD 6/16-4 M PLUS	Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HD 10/25-4 S PLUS	Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HDS 10/20-4 M
Producent	Kärcher Sp. z o.o.	Kärcher Sp. z o.o.	Kärcher Sp. z o.o.
Rodzaj zasilania :	elektryczne	elektryczne	elektryczne
Napięcie zasilania [V] :	230 (50 Hz, 1~)	400 (50 Hz, 3~)	400 (50 Hz, 3~)
Moc silnika spalinowego [kW] :	-	-	-
Pojemność zbiornika paliwa [dm ³] :			25,0
Zużycie paliwa [kg/h] :			6,4 (5,1 – tryb eco!efficiency)
Wymiary (dł./szer./wys.) [mm] :	467/407/1010	560/500/1090	1330/750/1060
Pojemność zbiornika na detergent [dm ³] :		6	20+10
Wydajność tłoczenia [dm ³ /h] :	230-600	500-1000	500-1000
Ciśnienie robocze [MPa] :	3-16	3-25	3-20
Ciśnienie maksymalne [MPa] :	19	27,5	
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody [°C] :	+60	+60	+30
Podgrzewanie wody :	brak	brak	tak (do +155°C)
Moc przyłącza [kW] :	3,4	9,2	7,8
Masa [kg] :	48	62	171
Pistolet spryskujący :	Easy-Press	Easy-Press	EASY!Force
Długość węża wysokociśnieniowego [m] :	10	10	10
Długość lancy spryskującej [mm] :	1050	1050	1050
Dysza :	trójstopniowa (0°/25°/40°), rotacyjna	trójstopniowa (0°/25°/40°) – przełączana bezdotykowo, rotacyjna	power
Gwarancja :	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy
Normy, certyfikaty, aprobaty :	ISO 9001, ISO 14001	ISO 9001, ISO 14001	ISO 9001, ISO 14001
			
Nazwa	Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HD 9/50-4	Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HDS 8/18-4 C	Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HDS 1000 BE
Producent	Kärcher Sp. z o.o.	Kärcher Sp. z o.o.	Kärcher Sp. z o.o.

Rodzaj zasilania :	elektryczne	elektryczne	silnik spalinowy
Napięcie zasilania [V] :	400 (50 Hz, 3~)	400 (50 Hz, 3~)	-
Moc silnika spalinowego [kW] :	-	-	8,2 (silnik Honda GX 390)
Pojemność zbiornika paliwa [dm ³] :		15,0	34,0
Zużycie paliwa [kg/h] :		5,0 (4,0 – tryb eco!efficiency)	5,6
Wymiary (dł./szer./wys.) [mm] :	930/800/920	1060/650/920	1130/750/855
Pojemność zbiornika na detergent [dm ³] :		10	
Wydajność tłoczenia [dm ³ /h] :	900	300-800	450-900
Ciśnienie robocze [MPa] :	50	3-18	4-21
Ciśnienie maksymalne [MPa] :			
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody [°C] :	+60	+30	+80
Podgrzewanie wody :	brak	tak (do +155°C)	tak (do +98°C)
Moc przyłącza [kW] :	15,0	6,0	
Masa [kg] :	190	112	165
Pistolet spryskujący :	High-End	Easy-Press	Easy-Press
Długość węża wysokociśnieniowego [m] :	10	10	15
Długość lancy spryskującej [mm] :	700	1050	1050
Dysza :	płaska	power	
Gwarancja :	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy
Normy, certyfikaty, aprobaty :	ISO 9001, ISO 14001	ISO 9001, ISO 14001	ISO 9001, ISO 14001
			
Nazwa	Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HD 10/25-4 CAGE PLUS	Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HD 5/15 C	Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HD 7/20 G Classic
Producent	Kärcher Sp. z o.o.	Kärcher Sp. z o.o.	Kärcher Sp. z o.o.
Rodzaj zasilania :	elektryczne	elektryczne	silnik spalinowy
Napięcie zasilania [V] :	400 (50 Hz, 3~)	230 (50 Hz, 1~)	-
Moc silnika spalinowego [kW] :	-	-	5,2 (typ G250FA – benzyna)
Pojemność zbiornika paliwa [dm ³] :			
Zużycie paliwa [kg/h] :			
Wymiary (dł./szer./wys.) [mm] :	547/543/1104	380/360/930	799/637/1097
Pojemność zbiornika na detergent	6		

[dm ³] :	o		
Wydajność tłoczenia [dm ³ /h] :	1000 (maks.)	500	700
Ciśnienie robocze [MPa] :	25 (maks.)	15	20
Ciśnienie maksymalne [MPa] :		20	25
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody [°C] :	+60	+60	+60
Podgrzewanie wody :	brak	brak	brak
Moc przyłącza [kW] :	9,2	2,8	
Masa [kg] :	62	25,2	45,0
Pistolet spryskujący :	EASY!Force Advanced	EASY!Force	Easy-Press
Długość węża wysokociśnieniowego [m] :	10	10	10
Długość lancy spryskującej [mm] :	1050	840	840
Dysza :	power, rotacyjna	trójstopniowa (0°/25°/40°), ręczna	
Gwarancja :	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy
Normy, certyfikaty, aprobaty :	ISO 9001, ISO 14001	ISO 9001, ISO 14001	ISO 9001, ISO 14001



Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HDS 5/15 U Plus



Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HD 9/19 M



Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HD 10/25-4 S

Nazwa	Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HDS 5/15 U Plus	Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HD 9/19 M	Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące HD 10/25-4 S
Producent	Kärcher Sp. z o.o.	Kärcher Sp. z o.o.	Kärcher Sp. z o.o.
Rodzaj zasilania :	elektryczne	elektryczne	elektryczne
Napięcie zasilania [V] :	230 (50 Hz, 1~)	400 (50 Hz, 3~)	400 (50 Hz, 3~)
Moc silnika spalinowego [kW] :	-	-	-
Pojemność zbiornika paliwa [dm ³] :	6,5		
Zużycie paliwa [kg/h] :	2,4		
Wymiary (dł./szer./wys.) [mm] :	620/620/990	467/407/1010	560/500/1090
Pojemność zbiornika na detergent [dm ³] :			6
Wydajność tłoczenia [dm ³ /h] :	450	450-890	500-1000
Ciśnienie robocze [MPa] :	15	4,0-18,5	3-25
Ciśnienie maksymalne [MPa] :			
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody [°C] :	+80	+60	+60
Podgrzewanie wody :	tak	brak	brak
Moc przyłącza [kW] :	2,7	6,8	9,2

Masa [kg] :	74,0	43	62
Pistolet spryskujący :	EASY!Force Advanced	EASY!Force	EASY!Force Advanced
Długość węża wysokociśnieniowego [m] :	10	10	10
Długość lancy spryskującej [mm] :	840	1050	1050
Dysza :	rotacyjna	trójstopniowa	power
Gwarancja :	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy
Normy, certyfikaty, aprobaty :	ISO 9001, ISO 14001	ISO 9001, ISO 14001	ISO 9001, ISO 14001